

FUJI Dome Spec List

Material: SSTL(SUS301)

Plating: N Nickel

Dome Contact configuration	Size (mm)	Part Number	Operation Force (g)	Click rate %	Travel (mm)	Contact Life K
One-Dimple	4.0	FDC-4666-N-D	120±20	60±10	0.16±0.03	1000
		FDC-4661-N-D	160±20	50±10	0.17±0.03	1000
		FDC-4662-N	190±20	50±10	0.18±0.03	1000
	5.0	FDC-5661-N-D	160±20	50±10	0.20±0.03	1000
		FDC-5662-N-D	190±20	50±10	0.20±0.05	1000
D-cut	4.0	FDC-4061-N	160±20	50±10	0.15±0.03	1000
		FDC-4062-N	190±25	50±15	0.18±0.03	1000
	5.0	FDC-5061-N	160±20	50±10	0.18±0.03	2000
		FDC-5062-N	190±25	50±15	0.20±0.03	1000
Standard	3.0	FDC-3054-N	120±20	60±10	0.13±0.03	500
		FDC-3051-N	160±20	50±15	0.13±0.03	500
	4.0	FDC-4052-N	250±30	50±15	0.17±0.03	150
	5.0	FDC-5096-N	250±40	45±15	0.20±0.05	300
	6.0	FDC-6050-N	170±15	45±15	0.20±0.03	1000
		FDC-6052-N	190±25	45±10	0.20±0.05	500
		FDC-6053-N	250±30	45±15	0.23±0.03	500
Four-legged	5.0	FDC-9090-N	160±20	50±15	0.20±0.05	1000
	6.0	FDC-9091-N	160±20	50±15	0.22±0.05	1000
DR	4.9×3.7	FDC-9092-N	170±20	50±10	0.21±0.05	1000
Four-Dimple	4.0	FDC-4816-N	160±20	50±10	0.17±0.03	1000
		FDC-4818-N	180±20	50±10	0.18±0.03	1000
	5.0	FDC-5816-N	160±20	50±10	0.20±0.03	1000
		FDC-5818-N	180±20	50±10	0.20±0.03	1000
Three-Dimple	5.0	FDC-5463-N	180±20	50±10	0.20±0.05	1000